



Sifoninis smėliavimo aparatas 37.5 l

45198



Produkto informacija

EAN kodas	8712418343458
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	16 kg
Bendras svoris (kg)	17 kg
Ilgis (mm)	760 mm (7,6 dm)
Plotis (mm)	420 mm (4,2 dm)
Aukštis (mm)	370 mm (3,7 dm)
Prekės kodas	45198
Oro sąnaudos (l/min)	170 - 710
Didžiausias slėgis (bar)	8.5
Antgalio dydis (mm)	2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5
Cinkuotas bakas	Ne
Oro rezervuaro talpa (l)	37.5

Aprašymas

Airpress sifoniniai smėliavimo įrenginiai

Airpress sifoniniai smėliavimo įrenginiai skirti plauti metalinius, medinius, betoninius ir akmeninius elementus. Priklausomai nuo naudojamo medžiagos, įrenginiu galima smėliuoti, granuliuoti ar soda. 38 arba 75 l talpa leidžia ilgiau vykdyti valymo ciklus ir tuo pačiu lengviau perkelti įrenginį. Priedas apima filtrą su reguliatoriumi, 4 antgalius nuo 2,5 iki 4,5 mm skersmens, žarną su vožtuvu, saugos vožtuvą, uždarymo vožtuvus, papildomą direktorių ir apsauginį šalmą. Maksimalus įėjimo slėgis 8,5 bar. Darbo slėgis priklausomai nuo valomos medžiagos reguliuojamas 4 – 8 bar diapazone.

Rekomenduojama suspausto oro kokybė smėliavimui (smėliu arba elektrokorundu) yra 1.4.1 pagal ISO 8573-1 standartą. Naudojant šaldymo džiovintimo prietaisą ir alyvos filtru, bus galima visiškai išnaudoti valymo galimybes, išvengti abrazyvų sulipimo ar antgalių užsikimšimo.

Smėliavimo įrenginių parametrai

Modelis	Talpa	Maks. slėgis	Oro suvartojimas	Antgaliai komplekte
45198	37,5L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm
45196	75L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm

Smėliavimo įrenginių parametrai pagal naudoto antgalio skersmenį

Antgalio skersmuo	Oro suvartojimas	Min. vidinis jungiamųjų žarnų skersmuo	Smėlio suvartojimas kg/h	Min. kompresoriaus galia
2,5 mm	170 l/min	3/8" - 10 mm	25 kg	2,2 kW
3,0 mm	340 l/min	3/8" - 10 mm	45 kg	4 kW
4,0 mm	570 l/min	1/2" - 12,5 mm	67,5 kg	5,5 kW
4,5 mm	710 l/min	1/2" - 12,5 mm	90 kg	7,5 kW

