



Sifoninis smėliavimo aparatas 75 l

45196



Produkto informacija

EAN kodas	8712418287769
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	21 kg
Bendras svoris (kg)	22,5 kg
Ilgis (mm)	890 mm (8,9 dm)
Plotis (mm)	470 mm (4,7 dm)
Aukštis (mm)	420 mm (4,2 dm)
Prekės kodas	45196
Oro sąnaudos (l/min)	170 - 710
Didžiausias slėgis (bar)	8.5
Antgalio dydis (mm)	2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5
Cinkuotas bakas	Ne
Oro rezervuaro talpa (l)	75

Aprašymas

Airpress sifoniniai smėliavimo įrenginiai

Airpress sifoniniai smėliavimo įrenginiai skirti plauti plieninius, medinius, betoninius ir akmeninius elementus. Priklausomai nuo naudojamo smėlio, įrenginį galima naudoti smėliavimui, stiklinimui ar soda. 38 arba 75 l talpa leidžia ilgiau dirbti be pertraukų ir palengvina pervežimą. Komplekte yra filtras su reduktoriumi, 4 purkštukai, kurių skersmuo yra nuo 2,5 iki 4,5 mm, žarna su vožtuvu, saugos vožtuvas, uždarymo vožtuvai, medžiagos piltuvėlis ir apsauginė kaukė. Didžiausias įėjimo slėgis 8,5 barai. Darbinis slėgis, priklausomai nuo valomo medžiagos, reguliuojamas nuo 4 iki 8 barų.

Rekomenduojama kompresoriaus oro kokybė smėliavimui (su kvarciniu smėliu ar elektrokorundu) yra 1.4.1 pagal ISO 8573-1 standartą. Naudojant šaldymo džiovintuvą ir alyvos filtrą, galima visiškai išnaudoti valymo galimybes, užkertant kelią abrazyvo lipimui ar purkštukų užsikimšimui.

Smėliavimo įrenginių parametrai

Modelis	Talpa	Maks. slėgis	Oro suvartojimas	Komplekte purkštukai
45198	37,5L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm
45196	75L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm

Smėliavimo įrenginių parametrai pagal purkštuko skersmenį

Purkštuko skersmuo	Oro suvartojimas	Min. priešininkinio žarnų vidinis skersmuo	Smėlio suvartojimas kg/h	Min. kompresoriaus galia
2,5 mm	170 l/min	3/8" - 10 mm	25 kg	2,2 kW
3,0 mm	340 l/min	3/8" - 10 mm	45 kg	4 kW
4,0 mm	570 l/min	1/2" - 12,5 mm	67,5 kg	5,5 kW
4,5 mm	710 l/min	1/2" - 12,5 mm	90 kg	7,5 kW

