



Alyva stūmokliniams kompresoriams, 1 litras

12494



Produkto informacija

Prekės kodas	12494
Tankis	0,875 – 0,885 kg/l
Užsiliepsnojimo temperatūra:	> 250 °c astm d 93
EAN kodas	8712418371468
Talpa (ml)	1 000 mL (1 dm³)
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	0,9 kg (900 g)
Bendras svoris (kg)	0,93 kg (930 g)
Ilgis (mm)	130 mm (1,3 dm)
Plotis (mm)	60 mm (6 cm)
Aukštis (mm)	205 mm (2,05 dm)
Klumpumas (kinematinis esant 40 °C)	250 – 750 mm²/s

Aprašymas

Oro kompresorių alyva 1L

Oro kompresorių alyva 1L yra profesionali mineralinė alyva, skirta įvairių tipų stūmoklinių kompresorių tepalui, dirbantiems normaliose ir sunkiomis sąlygomis. Alyva užtikrina puikią apsaugą, efektyvumą ir patikimumą ilgalaikės eksploatacijos metu, sumažindama nusidėvėjimą ir gerindama stūmoklinių kompresorių veikimo efektyvumą.

Oro kompresorių alyvos savybės

Labai geros antikorozinės ir nusidėvėjimo savybės, efektyviai saugančios kompresoriaus vidines dalis nuo korozijos ir per didelio nusidėvėjimo, pailgindamos jų tarnavimo laiką.

Tinkamas oksidacijos atsparumas, kuris užkerta kelią nuosėdų ir teršalų susidarymui, išlaikant alyvą optimaliomis sąlygomis ilgą laiką.

Geras oro išskyrimas ir mažas putojimo polinkis, kas užtikrina kompresoriaus darbo stabilumą ir efektyvų oro išleidimą darbo metu.

Alyvos taikymas

Oro kompresorių alyva 1L yra ideali stūmoklinių kompresorių tepimui plačiame pramonės taikymo srityje. Ji tinka tiek lengvoje, tiek sudėtingesnėse eksploataavimo sąlygose, užtikrinant optimalią įrangos efektyvumą, mažinant jų nusidėvėjimą ir gerinant energijos efektyvumą.

Techninė specifikacija:

Alyvos tipas: Mineralinė

Pakuotės dydis: 1L

Savybės: Antikorozinės, nusidėvėjimo, oksidacijos atsparumas, oro išskyrimas, mažas putojimo polinkis

