



Greita jungtis 1/2" GZ Euro

43E754



Produkto informacija

EAN kodas	8712418382952
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	0,2 kg (200 g)
Ilgis (mm)	130 mm (1,3 dm)
Plotis (mm)	85 mm (8,5 cm)
Aukštis (mm)	35 mm (3,5 cm)
Prekės kodas	43E754
Forma	Straight
Pasukamas	Taip
Grūdintas	Ne
Saugos standartas	Ne
Srauto reguliatorius	Ne
Kondensato atskirtuvas	Ne
Darbinė temperatūra (°C)	-20°C +70°C
Jungčių skaičius	2
Jungties tipas	Euras
Sriegio tipas	Vyras
Medžiaga	Anoduotas aliuminis/nerūdijantis plienas/nikeliuotas varis
Oro srautas esant 6 bar (l/min)	1600
Didžiausias slėgis (bar)	10
Jungties dydis (")	1/2

Aprašymas



Patogūs Pneumatiniai Greitaeigių Jungčių ½" GZ EURO.

Dvigubos pakopos, inovatyvi Saugios Atjunkimo Sistema. Paspaudus dvigubą mygtuką, galite saugiai atjungti jungtis nesijaudindami dėl atšokimo. Pirmasis paspaudimas išleidžia išorės slėgį, o tik kitas leidžia saugiai atskirti jungtis.



Jūsų Saugumui

Dėl taikomos technologijos pašalinome atšokimo efektą, žinomą iš klasikinių greitaeigių jungčių. Dabar jums nereikės jaudintis, kad žarna kur nors atšoks. Užtenka paspausti du kartus, kad patogiai atjungtumėte jungtį.

Patikimi. Ilgalaikiai.

Pagaminti iš anodizuoto aliuminio ir kieto nerūdijančio plieno užtikrina ilgalaikiam naudojimui. Saugus greitaeigiai jungtis ½" GZ EURO yra su nerūdijančio plieno RVS 1.4404 vožtuvo lizdu. Taip pat turi NRB tipo alyvoms atsparius sandariklius, labai atsparius tepalams ir alyvoms.



Greitaeigių Jungčių ½" GZ 10 BAR

Greitaeigių jungtis ½" GZ EURO veikia esant maksimaliam darbo slėgiui: 10 bar, nuo -20°C iki 70°C. Esant 6 bar slėgiui, srautas siekia net 1600 l/min.

Patogūs Pneumatiniai Greitaeigių Jungčių ½" GZ EURO.

Dvigubos pakopos, inovatyvi Saugios Atjunkimo Sistema. Paspaudus dvigubą mygtuką, galite saugiai atjungti jungtis nesijaudindami dėl atšokimo. Pirmasis paspaudimas išleidžia išorės slėgį, o tik kitas leidžia saugiai atskirti jungtis.



