



Resiveris 300 l vertikalus 16 bar

3630016



Produkto informacija

EAN kodas	8712418383867
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	110 kg
Aukštis (mm)	1 719 mm (1,719 m)
Prekės kodas	3630016
Medžiaga	Padengtas metalas
Pagrindinė oro jungtis (")	1
Pagrindinių oro jungčių skaičius	3
Manometrinė jungtis (")	1/2
Manometrinių jungčių skaičius	2
Viršutinės ir apatinės jungtys (")	2 in
Didžiausia darbinė temperatūra (°C)	100 °C
Mažiausia darbinė temperatūra (°C)	-10 °C
Skersmuo (mm)	550
Orientacija	Vertikalus
Oro rezervuaro talpa (l)	300
Didžiausias slėgis (bar)	16

Aprašymas

300 L vertikalus suspausto oro rezervuaras 16 bar

300 litrų slėgio rezervuaras yra patikimas ir tvirtas sprendimas, skirtas suspausto oro saugojimui aukšto slėgio pneumatiniuose sistemose. Dėl vertikalios konstrukcijos ir tvirto atlikimo, rezervuaras idealiai tinka dirbtuvėms, pramonės įmonėms ir gamybos įrenginiams. Pagamintas pagal aukščiausius kokybės standartus ir testuotas sąlygose, kurios gerokai viršija maksimalų darbinį slėgį, rezervuaras užtikrina visišką saugos darbo ir beproblemį visos sistemos funkcionavimą.

Išmani konstrukcija ir tikslus atlikimas garantuoja tolygų slėgio paskirstymą rezervuaro sienoms. Tinkamai parinktas sienelių storis didina slėgio atsparumą, o miltelinė danga, fiksuota deginimo proceso metu, sudaro patvarią, išorinę apsauginę sluoksnį, atsparų korozijai ir mechaniniams pažeidimams. Rezervuaras ypač rekomenduojamas kaip vadinamasis sausas rezervuaras, montuojamas už oro valymo sistemų.

Pagrindinės savybės

Aukštas darbinis slėgis: Pritaikytas dirbti su maksimaliai 16 bar slėgiu.

Tvirtumas: Anglies plieno konstrukcija su tvirta milteline danga.

Efektyvi vertikali konstrukcija: Vietos taupymas, pagerintas kondensato šalinimas ir oro srauto stabilizavimas.

Išsami dokumentacija: Produktas atitinka techninės priežiūros tarnybos (UDT) reikalavimus, kas užtikrina saugumą ir palengvina registraciją.



Techninė specifikacija

Talpa: 300 litrų

Maksimalus slėgis: 16 bar

Medžiaga: Miltelinės dažytos anglies plienas

Jungtys: 3 x 1", 2 x 2", 2 x 1/2", 1 x 1"

Matmenys: 2050 x Ø 600 mm

Svoris: 150 kg

Saugumas ir instaliacija

Airpress slėgio rezervuaras atitinka visus saugos standartus pagal techninės priežiūros tarnybos (UDT) reikalavimus. Dėl išsamos techninės dokumentacijos, produktas garantuoja saugų naudojimą bet kurioje pneumatinėje sistemoje. Rezervuaras yra paruoštas registracijai UDT be papildomų formalumų.

Pastaba: Tinkamam suspausto oro rezervuaro montavimui ir prijungimui būtinas tinkamas instaliacijos rinkinys. Susisiekite su mumis dėl išsamių informacijų apie prieinamą rinkinių, kurie pritaikyti šio modelio techninei specifikacijai.

Naudojimas

300 L vertikalus suspausto oro rezervuaras 16 bar idealiai tinka slėgio stabilizavimui, oro saugojimui ir pramoninių procesų palaikymui. Vertikali konstrukcija užtikrina puikų efektyvumą dirbtuvėse, gamybos įmonėse ir aukštos našumo pneumatinėse sistemose.

Rezervuaras taip pat siūlo aukštą funkcionalumą sumažinant suspausto oro temperatūrą ir lengvą integraciją su esamomis sistemomis dėl universalių jungčių ir tvirtos konstrukcijos.

