



# Resiveris 500 l vertikalus 16 bar

3650016



## Produkto informacija

EAN kodas	8712418383904
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	190 kg
Bendras svoris (kg)	0 kg
Ilgis (mm)	0 mm
Plotis (mm)	0 mm
Aukštis (mm)	2 050 mm (2,05 m)
Storis (mm)	0 mm
Prekės kodas	3650016
Medžiaga	Padengtas metalas
Didžiausias našumas (l/min)	0 L/min
Pagrindinė oro jungtis (")	2
Pagrindinių oro jungčių skaičius	4
Manometrinė jungtis (")	1/2
Manometrinių jungčių skaičius	2
Viršutinės ir apatinės jungtys (")	2 in
Didžiausia darbinė temperatūra (°C)	100 °C
Mažiausia darbinė temperatūra (°C)	-10 °C
Skersmuo (mm)	600
Orientacija	Vertikalus
Oro rezervuaro talpa (l)	500
Didžiausias slėgis (bar)	16

## Aprašymas

500 L vertikalus suslėgto oro rezervuaras 16 bar

500 litrų talpos slėgio rezervuaras yra patikimas ir tvirtas sprendimas suslėgto oro laikymui aukšto slėgio pneumatiniuose sistemose. Dėl savo vertikalios konstrukcijos ir tvirto vykdymo, rezervuaras puikiai tinka

pramonės įmonių, dirbtuvių ir gamybos įrenginių naudojimui. Pagamintas pagal aukščiausius kokybės standartus ir testuotas sąlygose, viršijančiose maksimalų darbo slėgį, garantuoja visišką darbo saugumą ir viso sistemos patikimumą.

Apgalvota konstrukcija ir tikslus vykdymas užtikrina tolygų slėgio pasiskirstymą ant rezervuaro sienelių. Tinkamai parinktas sienų storis didina slėgio atsparumą, o tvirta miltelinė danga, sukietinta deginimo proceso metu, užtikrina papildomą apsaugą nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Rezervuaras rekomenduojamas kaip vadinamasis sausas rezervuaras, idealiai tinkamas montuoti už oro paruošimo sistemų.

Raktiniai bruožai

Aukštas darbo slėgis: Prisitaikęs dirbti su maksimaliais 16 bar slėgiais.

Tvirtumas: Konstrukcija iš anglinės plieno su tvirta milteline danga.

Vertikali konstrukcija: Erdvės taupymas, efektyvus kondensato išleidimas ir oro srauto stabilizavimas.

Išsami dokumentacija: Produktas atitinka Techninės Priežiūros Tarnybos (UDT) reikalavimus, kas palengvina registraciją ir užtikrina naudojimo saugumą.



Techninė specifikacija

Talpa: 500 litrų

Maksimalus slėgis: 16 bar

Medžiaga: Milteliais padengtas anglinis plienas

Prijungimai: 4 x 2", 2 x 2", 2 x 1/2", 2 x 2"

Išmatavimai: 2100 x Ø 600 mm

Svoris: 195 kg

Saugumas ir montavimas

Airpress slėgio rezervuaras atitinka visus saugos standartus pagal Techninės Priežiūros Tarnybos (UDT) reikalavimus. Tikslus vykdymas ir išsami techninė dokumentacija garantuoja nesaugią naudojimą kiekvienoje pneumatikoje. Produktas paruoštas registracijai UDT be papildomų formalumų.

Pastaba: Teisingam suslėgto oro rezervuaro montavimui ir prijungimui būtinas tinkamas montavimo rinkinys. Susisiekite su mumis, kad gautumėte išsamesnės informacijos apie prieinamus rinkinius, kurie atitinka šio modelio techninę specifikaciją.

Panaudojimai

500 L vertikalus suslėgto oro rezervuaras 16 bar puikiai tinka slėgio stabilizavimui, oro laikymui ir pramoninių procesų palaikymui. Vertikali konstrukcija leidžia efektyviai išnaudoti turimą erdvę, todėl tai yra ideali parinktis dirbtuvėms ir gamybos įmonėms.

Rezervuaras taip pat suteikia aukštą funkcionalumą, siekiant sumažinti suslėgto oro temperatūrą, o universalūs prijungimai užtikrina lengvą integraciją su esamomis sistemomis.

