



Resiveris 3000 l vertikalus 11 bar

36300011



Produkto informacija

EAN kodas	8712418384031
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	780 kg
Aukštis (mm)	2 524 mm (2,524 m)
Prekės kodas	36300011
Medžiaga	Padengtas metalas
Pagrindinė oro jungtis (")	3
Pagrindinių oro jungčių skaičius	4
Manometrinė jungtis (")	1/2
Manometrinių jungčių skaičius	2
Viršutinės ir apatinės jungtys (")	2 in
Didžiausia darbinė temperatūra (°C)	100 °C
Mažiausia darbinė temperatūra (°C)	-10 °C
Skersmuo (mm)	1400
Orientacija	Vertikalus
Oro rezervuaro talpa (l)	3000
Didžiausias slėgis (bar)	11

Aprašymas

3000 L vertikalus suslėgto oro bakas 11 bar

3000 litrų talpos slėginis bakas yra ypač talpus ir patvarus sprendimas, skirtas dideliame suslėgto oro kiekiui saugoti pneumatiniuose sistemose. Dėl vertikalios konstrukcijos ir tvirto atlikimo, bakas puikiai tinka pramonės įmonėms, gamybos įrenginiams ir vietoms, kur reikalingas stabilus oro šaltinis. Jis suprojektuotas tam, kad stabilizuotų slėgį ir efektyviai pašalintų kondensatą, kas žymiai pagerina visos sistemos efektyvumą.

Pagamintas iš aukštos kokybės cinkuotos anglinės plieno, bakas užtikrina atsparumą korozijai ir mechaniniams pažeidimams. Mažiausias suvirinimo taškų skaičius didina sandarumą ir naudojimo saugumą, o tvirta dažų danga saugo baką, užtikrindama jo ilgaamžiškumą net ir sudėtingomis pramoninėmis sąlygomis.

Pagrindinės savybės

Patvarumas: Anglinio plieno konstrukcija su ilgaamže miltelinu paviršiumi.

Vertikali konstrukcija: Vietos taupymas ir efektyvus kondensato pašalinimas.

Išsami dokumentacija: Bakas atitinka Techninės Priežiūros Inspekcijos reikalavimus, kas užtikrina saugų naudojimą ir palengvina produkto registravimą.

Sandarumas: Mažiausias suvirinimo taškų skaičius užtikrina maksimalią patikimumą.



Techninė specifikacija

Talpa: 3000 litrų

Maksimalus slėgis: 11 bar

Medžiaga: Cinkuotas anglinis plienas

Jungtys: 2 x 2", 2 x 1/2"

Matmenys: 2500 x Ø 1400 mm

Svoris: 750 kg

Saugumas ir montavimas

Vienas iš pagrindinių bakų naudojimo aspektų yra jų atitiktis Techninės Priežiūros Inspekcijos (UDT) reikalavimams. Airpress slėginis bakas atitinka visus saugos standartus ir slėgio direktyvas, kas užtikrina saugų naudojimą bet kurioje pneumatikoje. Dėl to bakas yra paruoštas registracijai UDT be papildomų formalumų.

Pastaba: Tinkamam suslėgto oro bako montavimui ir prijungimui būtinas tinkamas montavimo rinkinys. Susisiekite su mumis, kad gautumėte išsamios informacijos apie turimus rinkinius, kurie pritaikyti šio modelio techninei specifikacijai.

Panaudojimas

3000 L vertikalus suslėgto oro bakas 11 bar puikiai tinka pneumatinių įrankių maitinimui, pramonės procesų palaikymui ir didelių gamybos įmonių veiklai. Jo vertikali konstrukcija leidžia efektyviai išnaudoti erdvę, tuo pačiu siūlant aukštą efektyvumą ir patikimumą.

Be plataus pritaikymo galimybių, šis bakas taip pat užtikrina lengvą integraciją su esamomis sistemomis dėl universalių jungčių ir tvirtos konstrukcijos. Tai patikimas sprendimas tiems, kurie ieško aukštos kokybės įrenginių, palaikančių pneumatines sistemas.

