



# Horizontali hidraulinė malkų skaldyklė 5T

772005



## Produkto informacija

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| EAN kodas                         | 8712418382884              |
| Gamintojas                        | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Ilgis (mm)                        | 1 160 mm (1,16 m)          |
| Plotis (mm)                       | 425 mm (4,25 dm)           |
| Aukštis (mm)                      | 610 mm (6,1 dm)            |
| Prekės kodas                      | 772005                     |
| Orientacija                       | Horizontali                |
| Didžiausias rąsto skersmuo (mm)   | 250 mm (2,5 dm)            |
| Didžiausias rąsto ilgis (mm)      | 200-520                    |
| Eigos ilgis (mm)                  | 450                        |
| Skaldymo padavimo greitis (cm/s)  | 3.1                        |
| Grįžtamoji padavimo sparta (cm/s) | 17.3                       |
| Hidraulinės alyvos talpa (l)      | 3,5 L (1,337 kanna)        |
| Alyvos tipas                      | D3857                      |
| Hidraulinis slėgis MPa (bar)      | 20,6 MPa (206 bar)         |
| Aplinkos temperatūra (°C)         | 5 - 40                     |
| Variklio galia (kW)               | 2.2                        |
| Izoliacijos klasė                 | IP 54                      |
| Apsauga nuo atatrakos             | Patvarus ekranas           |
| Svoris (kg)                       | 55 kg                      |
| Jėga (kg)                         | 5.000                      |
| Įtampa (V)                        | 230 V / 50 Hz / 1 Ph       |

## Aprašymas

Horizontali hidraulinė malkų skaldyklė 5T

Jei ieškote skaldyklės, kuri būtų ir naši, ir paprasta naudoti, šis pasirinkimas jūsų nenuvils. Įrenginys sukurtas vartotojams, kuriems reikalingas galingas, tačiau lengvai valdomas medienos skaldymo įrankis.

Esant 20,6 MPa darbiniam slėgiui, generuojama 5000 kg skaldymo jėga – pakankama net kietai medienai iki 250 mm skersmens.

Horizontali konstrukcija užtikrina stabilumą ir patogų naudojimą. 2,2 kW galios variklis bei 3,1 cm/s skaldymo pastūmos greitis leidžia greičiau ir su mažiau pastangų paruošti malkas. Be to, dėl greitos grįžtamosios eigos (17,3 cm/s) nereikia ilgai laukti kito skaldymo ciklo – darbas vyksta greitai ir sklandžiai. Saugumas ir darbo komfortas:

Apsauga nuo atatrakos, sauganti nuo medienos atplaišų ir užtikrinanti saugumą.

Ergonomiška horizontali konstrukcija, mažinanti nuovargį ir leidžianti dirbti ilgiau bei patogiau.

Pritaikyta darbui esant 5 °C–40 °C temperatūrai, todėl tinkama naudoti ištisus metus.

Apsaugos klasė IP54 – atspari dulkems ir vandens purlams, užtikrinanti patikimą veikimą sudėtingesnėmis sąlygomis.

Techninė specifikacija:

Maks. rąsto skersmuo: 250 mm

Maks. rąsto ilgis: 200-520 mm

Skaldymo jėga: 5000 kg

Skaldymo pastūmos greitis: 3.1 cm/s

Grįžtamosios eigos greitis: 17.3 cm/s

Hidraulinis slėgis: 20.6 Mpa (206 bar)

Variklio galia: 2.2 kW

Maitinimas: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Hidraulinė malkų skaldyklė 5T sujungia galią ir našumą su darbo komfortu. Dėl tvirtos konstrukcijos ir paprasto valdymo ji puikiai tinka tiek profesionalioms dirbtuvėms, tiek naudojimui namų ūkyje. Aukšta gamybos kokybė ir stiprūs techniniai parametrai užtikrina ilgalaikę ir patikimą eksploataciją.

