



# Greita jungtis 1/4" GZ

43E752



# Produkto informacija

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| EAN kodas                       | 8712418382945                                              |
| Gamintojas                      | Airpress Polska Sp. z o.o.                                 |
| Svoris (kg)                     | 0,14 kg (140 g)                                            |
| Ilgis (mm)                      | 25 mm (2,5 cm)                                             |
| Plotis (mm)                     | 21 mm (2,1 cm)                                             |
| Aukštis (mm)                    | 89 mm (8,9 cm)                                             |
| Prekės kodas                    | 43E752                                                     |
| Forma                           | Straight                                                   |
| Pasukamas                       | Taip                                                       |
| Grūdintas                       | Ne                                                         |
| Saugos standartas               | Ne                                                         |
| Srauto reguliatorius            | Ne                                                         |
| Kondensato atskirtuvas          | Ne                                                         |
| Darbinė temperatūra (°C)        | -20°C +70°C                                                |
| Jungčių skaičius                | 2                                                          |
| Jungties tipas                  | Euras                                                      |
| Sriegio tipas                   | Vyras                                                      |
| Medžiaga                        | Anoduotas aliuminis/nerūdijantis plienas/nikeliuotas varis |
| Oro srautas esant 6 bar (l/min) | 1600                                                       |
| Didžiausias slėgis (bar)        | 10                                                         |
| Jungties dydis (")              | 1/4                                                        |

## Aprašymas



## Safe Pneumatic Quick Couplings 1/4" GZ

Dviguba, inovatyvi saugi atidarymo sistema. Paspaudus dvigubą mygtuką, galite saugiai atidaryti jungtis, nesijaudindami apie atšokimą. Pirmas paspaudimas atleidžia perteklinį slėgį, o tik kitas leidžia saugiai atskirti jungtis.



### Jūsų Saugumui

Dėl inovatyvios technologijos mes pašalinome atšokimo efektą, žinomą iš klasikinių greitojo sujungimo sistemų. Dabar jums nereikia jaudintis, kad žarna kur nors atšoks. Užtenka paspausti du kartus, kad patogiai atjungtumėte jungtį.

Patvarus. Ilgą laiką.

Pagaminti iš anoduoto aliuminio ir kietinto nerūdijančio plieno, jie užtikrina ilgalaikį naudojimą. Greitojo sujungimo sistema 1/4" GZ yra aprūpinta nerūdijančio plieno RVS 1.4404 vožtuvu. Taip pat turi NRB tipo alyvoms atsparias sandarinimo medžiagas, kurios yra labai atsparios tepalams ir aliejams.



Greitojo sujungimo sistema 1/4" GZ 10 BAR

Greitojo sujungimo sistema 1/4" GZ veikia esant maksimaliam darbinio slėgio 10 bar, nuo -20°C iki 70°C.  
Esant 6 bar slėgiui, srautas siekia net 1600 l/min.

