



Pneumatinis keltuvas 3T 125/365 mm* (mažas)

72251



Produkto informacija

Prekės kodas	72251
Hidraulinis	Ne
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	365
Jungties dydis (")	3/8
Darbinė temperatūra (°C)	-20°C / +65°C
Ratai	Ne
EAN kodas	8712418408676
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	17 kg
Ilgis (mm)	630 mm (6,3 dm)
Plotis (mm)	350 mm (3,5 dm)
Aukštis (mm)	1 230 mm (1,23 m)
Guminės pagalvėlės skersmuo Ø (mm)	240
Charakteristikos	* Minimum and maximum plate height available after few times of using. The jack reaches the indicated values after the first few uses. Initially, the values are 140/365 mm. That's a result of the need for the piston to squeeze out the lubricant, as well as the rubber cushion's kneading.
Kėlimo svoris (kg)	3000
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	125
Didžiausias slėgis (bar)	8

Aprašymas

3T 125/365 mm pneumatinis keltuvas

3T 125/365 mm pneumatinis keltuvas, yra kompaktiškas ir efektyvus prietaisas, skirtas transporto priemonių ir mašinų kėlimui. Puikiai tinka automobilių dirbtuvėse, padangų servisuose ir kitose vietose su ribota darbo erdve. Veikia greitai pripildydamas gumines membranas suspaustu oru iš kompresoriaus. Šis modelis siūlo maksimalų krovumą 3000 kg ir kėlimo aukštį iki 365 mm, todėl tai puikus pasirinkimas daugeliui aplikacijų. Stabilizuojančios movos ir galvanizuota danga apsaugo prietaisą nuo korozijos, užtikrinant ilgą tarnavimo laiką. Keičiamos gumos tarpikliai papildomai apsaugo važiuoklę ir kėbulą nuo pažeidimų dirbant.

Pneumatinis keltuvas yra aprūpintas integruota saugos vožtuvu, kuris užkerta kelią rizikai, susijusiai su per dideliu slėgiu. Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir lengvos statybos keltuvas lengvai manevruojamas, o veikimo greitis žymiai padidina darbo efektyvumą, ypač padangų keitimo sezonu.

Svarbiausios produkto savybės:

Maksimalus krovumas: 3000 kg

Kėlimo diapazonas: 125–365 mm*

Kompaktiška konstrukcija: Idealu mažoms dirbtuvėms

Galvanizuota danga: Atsparumas korozijai

Keičiamos gumos tarpikliai: Važiuklės ir kėbulo apsauga

Saugumas: Integruota saugos vožtuvas

Pastaba: Minimalaus ir maksimalus kėlimo aukštis gali būti pasiekiamas po kelių naudojimų, atsižvelgiant į natūralų guminių elementų sudėstymo ir tepimo procesą.



