



Pneumatinis keltuvas 2T 150/330 mm

72251-2



Produkto informacija

Prekės kodas	72251-2
Hidraulinis	Ne
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	330
Jungties dydis (")	3/8
Darbinė temperatūra (°C)	-20°C / +65°C
Rato dydis (mm)	50
Ratų skaičius	2
Ratai	Taip
EAN kodas	8712418408867
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Ilgis (mm)	630 mm (6,3 dm)
Plotis (mm)	350 mm (3,5 dm)
Aukštis (mm)	1 230 mm (1,23 m)
Guminės pagalvėlės skersmuo Ø (mm)	190
Kėlimo svoris (kg)	2000
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	150
Didžiausias slėgis (bar)	8

Aprašymas

Pneumatinis keltuvas 2T 150/330 mm

Pneumatinis keltuvas 2T 150/330 mm yra patikimas ir universaliai pritaikomas įrankis automobilių bei mašinų kėlimui. Puikiai tinka automobilių dirbtuvėse, autoservisams, žemės ūkyje, taip pat ir namų garažuose. Dėl darbinio oro tiekimo, jo valdymas yra ypač paprastas ir nereikalauja fizinių pastangų. Modelis 2T 150/330 mm siūlo maksimalų kėlimo svorį 2000 kg ir kėlimo aukštį, kurio vertė yra 330 mm. Jo gumos maišeliai, pripildyti oru, užtikrina greitą kėlimą, kas ženkliai padidina darbo efektyvumą, ypač intensyvių padangų keitimo sezonų metu. Stabilizavimo movos ir galvanizuota paviršius apsaugo įrenginį nuo korozijos ir kitų teršalų, užtikrindami ilgalaikį patikimumą.

Pneumatinis keltuvas yra aprūpintas keičiamomis gumos pagalvėlėmis, kurios saugo važiuoklės ir kėbulo dalis nuo pažeidimų. Įmontuota saugos ventilis apsaugo nuo perteklinio slėgio, todėl įrenginys yra saugus naudoti. Papildomas privalumas yra sumontuoti transportiniai ratai ir neslidus rankeną, kurie palengvina manevravimą ir keltuvo transportavimą bet kur.

Produkto svarbiausios savybės:

Maksimalus keliamas svoris: 2000 kg

Kėlimo diapazonas: 150–330 mm

Galvanizuota paviršius: Atsparumas korozijai ir teršalams

Keičiamos gumos pagalvėlės: Važiuklės ir kėbulo apsauga

Mobilumas: Transportiniai ratai ir neslidus rankeną

Saugumas: Įmontuota saugos ventilis

Pneumatinis keltuvas 2T 150/330 mm yra idealus pasirinkimas profesionalams ir entuziastams, ieškantiems patikimo, efektyvaus ir lengvai valdomo sprendimo automobilių kėlimui.



